



K = Korkeus, L = Leveys, S = Syvyys



DEFA Erotin 12V 200A

Kaksisuuntainen 200A akkuerotin integroidulle releellä 12V-järjestelmään. Erotin valvoo sekä käyttö- että käynnisyakun varaustasoa.

Erotin varmistaa että käynnistysakkua ei käytetä turhaan ja se pitää huolen että molemmat akut latautuvat dynamon tai maavirtalaturin kautta.

Sertifioitu DEFA AS valmistaa tuotteensa seuraavia standardeja noudattaen: ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007. Lisäksi kaikki johdot ja moottorinlämmitystuotteet valmistetaan standardin ISO/TS16949:2002 mukaisesti.

Tuoteno

DA 700596

Sisältyy

Sisältyvät osat toimitetaan myös yksittäisinä tuotteina.

Asennus

Tutustu huolella käyttöohjeeseen. Virheellinen asennus voi aiheuttaa henkilövahinkoja tai vaurioittaa laitetta. Asennuksen voi tehdä ilman valtuutettua asentajaa.

Ylläpito

Erotin on huoltovapaa.

Tekniset tiedot

Tulojännite [VDC] min/max	10 / 16
Releen päällekytkentä [VDC]	13,2
Releen poiskytkentä [VDC]	12,7
Jatkuva relevirta [A]	100 / 200
Virta lepotilassa [mA]	1,8
Käyttölämpötila [°C]	-28 / +48
K/L/S [mm]	81x79x64
Paino [kg]	0,45
Hyväksynät / testit	ISO 7637-2:2004 SAE J1455, Section 4.11.2.2.2 Rev 8/94 ISO 13766:1999, sec 6.4,6.5 EN 13309:2000, sec 4.5,4.6 EU Directive 72/245/EEC as amended

www.defa.com

