



K = Korkeus, L = Leveys, S = Syvyys



## MultiCharger 40A 24V

DEFA MultiCharger 40A 24V laturi perustuu uusimpaan switchmode-tekniikkaan ja on latauspiiriltään galvaanisesti erotettu. Laturi edustaa alansa viimeisintä tekniikkaa ja takaavat akkujen parhaan mahdollisen käyttöiän.

Laturi soveltuu noin 500 Ah akkukokoon asti ja voi ylläpitoladata akkua rajoittamattoman ajan.

Sertifioitu DEFA AS valmistaa tuotteensa seuraavia standardeja noudattaen: ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007. Lisäksi kaikki johdot ja moottorinlämmitykseen kuuluvat tuotteet valmistetaan standardin ISO/TS16949:2002 mukaisesti.

### Tekniset tiedot

Jännite	220-240 V AC
Taajuus	50/60 Hz
Virrankulutus	max. 5.9 A eff.
Hyötysuhde enintään	max. 95 %
Teho enintään	max. 1224 W
Suojausluokka	I
EMC	Luokka A
Nimellisjännite	24 V DC / 2x6 kennoa
Latausjännite	4-30.6 V DC
Latausvirta enintään	40 A @ 28.8 V DC
Virrankulutus akusta enintään	< 1 mA
Jäähdytys	Ei puhallinta
Mitat (K, L, S)	262 x 157 x 85 mm
Paino (ilman kaapeleita)	4.8 kg
Syöttökaapelin pituus	1 m
Latauskaapelin pituus	2 m
Käyttölämpötila	-35°C - +40°C
Varastointilämpötila	-40°C - +85°C
Sääluokitus	B
IP-luokitus	IP67
Hyväksynnät	EN 60335-1, EN 60335-2-29, EN 61000-6-2 (EN 61000-4-2, EN 61000-4-3, EN 61000-4-4) (EN 61000-4-5, EN 61000-4-6, EN 61000-4-11), EN 61000-6-4 (Class A)

### Tuotenro

708400

### Asennus

Tutustu huolella käyttöohjeeseen. Virheellinen asennus voi aiheuttaa henkilövahinkoja tai vaurioittaa laitetta. Jos olet epävarma asennuksesta, ota yhteyttä tekniseen palveluun tai valtuutettuun asennusliikkeeseen.

### Ylläpito

Laturi on huoltovapaa.

### Käyttö

Laturin kanssa voi olla akkuun kytkettynä enintään 30 A rinnakkaiskuorma lataustoiminnon keskeytymättä. Latausjännite on lämpötilakompensoitu ulkoisella anturilla.

### LED

Vihreä vilkkuu - Lataa.  
Vihreä palaa - Täyteen ladattu  
Punainen vilkkuu - Vikatila

[www.defa.com](http://www.defa.com)